



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Vinylboden ModicoLine Dekor/Holzart Steinpalisander








Corpet 
Oberpfälzer Naturböden







Modico Trio Life

9,5 mm HDF-Klick


- 1 PU-vergütete Absorbierschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic System. Als Mittellage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegenzug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

Formate / mm	1235x 305 x 9,5
VPE	1,88 m ² (5 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm
Fase	nicht gefast

Modico Trio Nautico Hydrosound

5,6 mm Direktclick mit Trittschalldämmung




- 1 PU-vergütete Absorbierschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint
- 4 0,5 mm elastische Zwischenlage
- 5 3,7 mm Hartbacking
- 6 1 mm Trittschalldämmung

Der clevere Direktclick mit seinem extra stabilen Harzbacking und integrierter Trittschalldämmung. Er ist mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet, wasserfest - und so auch in Feuchträumen verlegbar.

Formate / mm	1235 x 305 x 5,6
VPE	2,64 m ² (7 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm
Fase	nicht gefast

Modico Trio Ecoflex

4,2 mm Direktclick ohne Trittschalldämmung




- 1 PU-vergütete Absorbierschicht
- 2 0,30 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 hochwertiger Vinyl-Dekorprint
- 4 3,9 mm Vinylbacking

Mit nur 4,2 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Er ist wasserfest und somit auch in Feuchträumen verlegbar. Dank des FastLoc Smart-Klicksystems super schnell und einfach verlegt. Für starke Sonneneinstrahlung nur bedingt geeignet.

Formate / mm	1210 x 180 x 4,2
VPE	2,61 m ² (12 Dielen)
Auflagenstärke	1,8 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm
Fase	Microfase

Modico Trio Pure

2 / 2,5 mm Klebefliese



- 1 PU-vergütete Absorbierschicht
- 2 0,30 / 0,55 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Vinyl-Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsoliden Bodenbelag.

Formate / mm	1235 x 230 x 2 / 1235 x 230 x 2,5
VPE	3,40 m ² (12 Fliesen) / 3,40 m ² (12 Fliesen)
Auflagenstärke	2 / 2,5 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm / 0,55 mm
Fase	Nicht gefast (0,30) / Microfase (0,55)

Modico Trio - in drei Verlegevarianten

Unsere Modico Trio-Designböden eignen sich mit Ihrer 0,30mm starken Nuttschicht optimal für die Bodengestaltung im privaten Wohnbereich.

Aber auch in einem normal beanspruchten Gewerbebereich macht er eine gute Figur.

Die Klebefliese ist nun aber auch mit einer 0,55 mm starken Nuttschicht erhältlich und somit auch für den hoch beanspruchten Gewerbebereich bestens geeignet.

Der Boden ist nicht nur als HDF-Variante, sondern auch als 5,6 mm und 4,2 mm Direktklick und als Klebefliese erhältlich.

Durch die exakt gefrästen Klickverbindungen bei der HDF- und Direktklickvariante ist der Boden schnell und einfach zu verlegen, und lässt sich auch jederzeit wieder entfernen.

Unsere Modico-Designböden sind kratzfest, dauerhaft stabil, leicht zu reinigen und auch für den robusten Einsatz bestens geeignet. Alle Bodenbeläge, die als Klebefliesen erhältlich sind, eignen sich auch für die kreative Gestaltung von Wänden.

Die Vorzüge von Modico Trio

Extrem widerstandsfähig und verschleißfest

Chemikalienbeständig

Rutschhemmende Oberfläche

Lichtecht und äußerst pflegeleicht

Naturgetreue Holzoptiken



decke | wand | boden

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

Wohnfachmarkt

Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de